



For everyone



Модель 260

Портативный диагностический аудиометр

Экономичный, портативный и надежный диагностический аудиометр, включающий функции воздушного проведения (АС), костного проведения (ВС), маскировки и проверки речи. Благодаря своей компактности, модель 260 является идеальным прибором для аудиологов и специалистов по работе со слухом, которые часто перемещаются с места на место.

Продуманный дизайн

Модель 260 не требует настройки или регулировки, а для использования интуитивного дизайна не требуется особых навыков. Устройство также имеет специальное расположение клавиш, позволяющее быстро и легко диагностировать потерю слуха.

Портативность

Это легкое устройство, которое поставляется со специальным защитным футляром. Устройство предназначено как для портативного, так и для настольного использования.

Управление данными

Благодаря встроенной памяти, результаты испытаний можно сразу распечатать или сохранить для дальнейшей обработки с помощью прилагаемого программного обеспечения Amplisuite. Аудиометр также предлагает интеграцию со сторонними системами электронных медицинских карт (EMR), такими как Noah и OtoAccess®, в один клик. Это обеспечивает бесперебойную передачу результатов и данных для повышения эффективности рабочего процесса.

Варианты тестирования

В этом портативном аудиометре есть все, что вам нужно для скрининговой и диагностической аудиометрии. Благодаря ручному тестированию воздушного и костного проведения, а также полезным вспомогательным инструментам, операторы могут быстро и эффективно выявлять проблемы со слухом. Благодаря функциям тестирования записанной и живой речи в дополнение к выходным данным в свободном поле, клиническим тестам, таким как тест Стенгера и ABLB, модель 260 представляет собой комплексное решение, обеспечивающее высокий уровень обслуживания пациентов.

Ключевая особенность

Аудиометрия по воздуху, кости ULL/UCL
Речевая аудиометрия (вживую или запись)
Аудиометрия в свободном поле (функция 2 динамиков)
Выбор тона: одиночный, импульсный, переменный, непрерывный
Маскировка: узкополосная (тональная) или взвешенная по речи
Специальные тесты: ABLB, Stenger
Функция прямой/обратной связи с пациентом
Возможность подключения к сторонним EMR
Интуитивно понятный и эргономичный дизайн
Компактное, легкое и портативное устройство



Посетите веб-сайт www.amplivox.com/audiometry/model-260, чтобы узнать больше о функциях и преимуществах модели 260.

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com

Модель 260

Портативный диагностический аудиометр

Технические характеристики

Диапазон частот

Диапазон частот по воздуху (кГц):	0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Диапазон частот по кости (кГц):	0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8
Точность частоты:	<1%
Искажение:	<2%
Тон:	Одиночный, импульсный, переменный, непрерывный

Диапазон выходного уровня

Диапазон уровня выходного сигнала (воздух):	от -10 дБ нПс до 120 дБ нПс $\pm$ 3 дБ
Диапазон уровня выходного сигнала (кость):	от -10 дБ нПс до 70 дБ нПс $\pm$ 3 дБ
Выходной сигнал - шаг:	2.5 дБ или 5 дБ

Маскировка

Маскировка:	Узкополосный и речевой взвешенный шум
Выход:	Наушники, наушники-вкладыши или вставка для маскировки
Уровень маскировки:	90 дБ нПс макс. (250-4 кГц)

Речь

Вход для речи:	Вход MP3 или CD или живая речь
----------------	--------------------------------

Свободное поле

Диапазон уровня выходного сигнала (свободное поле):	До 90 дБ
Кол-во динамиков:	2

Специальные тесты

Пороговые тесты:	Тест Стенгера, ABLB (Фаулера)
------------------	-------------------------------

Связь

Функция общения с пациентом (Talk over):	Встроенный микрофон или внешняя гарнитура для оператора
Функция обратной связи с пациентом (Talk back):	Внешний микрофон

Управление

Внутренняя база данных:	12 аудиограмм
Дополнительный принтер:	Термопринтер
Передача данных:	Через USB-кабель к Amplisuite, Audibase, Noah, OtoAccess® и другим системам EMR

Физические данные

Графический дисплей:	2 строки по 24 символа
Мощность:	Питание: 240 В~ 50/60 Гц
Размеры (Д x Ш x В):	270 x 175 x 68 мм
Вес:	830 г/1.82 фунта

Безопасность и стандарты

Тип:	Аудиометр тип 3BE/тип 2
Безопасность:	IEC 60601-1 (плюс отклонения UL, CSA и EN)
Электромагнитная совместимость:	IEC 60601-1-2
Аудиометрия:	Тип 2 (IEC 60645-1:2017), Тип 3BE (ANSI S3.6:2010)
Маркировка CE:	Соответствует Регламенту о медицинском оборудовании ЕС (MDR 2017/745)

Стандартное оборудование

- Головные телефоны
- Костный телефон
- Кнопка ответа пациента
- Блок питания с адаптерами для конкретной страны
- Бланки аудиограмм (50 штук)
- Кейс для переноски
- Руководство и программное обеспечение (доступны для загрузки с веб-сайта)

Дополнительные принадлежности

- Amplivox Audiocups (шумоподавляющие наушники)
- Комбинированный телефон с микрофоном (гарнитура)
- Микрофон пациента
- Комплект динамиков и усилитель
- Внутриушной телефон для маскировки
- Внутриушные телефоны для аудиометрии по воздуху
- Кабели для подключения к звукоизоляционной кабине
- База данных OtoAccess®
- Термопринтер
- USB-кабель (для подключения к ПК)
- USB-кабель банка питания

Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, West Midlands, B37 7YG, United Kingdom

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com

Политика компании Amplivox направлена на постоянное развитие, поэтому оборудование может отличаться от описания и технических характеристик, приведенных в настоящем документе.



RU-ASS16-V2